

## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 11-00556

2011-11-10

Omarbetning 1

# Phaser 7800DN

### Produktbeskrivning

**Hastighet**

**Svartvitt / färg**

Skrivare

45 / 45

Svartvitt / färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

**110V-127V**

**220V-240V**

Märkström (ampere):

12

10

Nätfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Fasanslutning

enkel

enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	<b>EI (watt)</b>	<b>Värmeavgivning (BTU/h)</b>	<b>EI (watt)</b>	<b>Värmeavgivning (BTU/h)</b>
Aktiv <sup>1</sup>	844	2881	760	2594
Klar <sup>1</sup>	86	293	86	292
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	53	182	56	190
Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>	5.3	18.2	6.3	21.6
Klarläge <sup>1</sup> (Av/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.4	1.4

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.1.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85

Omgivningstemperatur

50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup

27.5 in.

69.85 cm

Bredd

25.25 in.

64.14 cm

Höjd

22.75 in.

57.79 cm

Vikt

178.6 lbs.

81 kg

### UTRYMMESBEHOV

Skrivbord

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 LED-produkt

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard

RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftbyte per timme

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

**Koncentration**

-

**Utsläppsnivå**

3.9 mg/h

Damm

-

0.45 mg/h

Ozon

-

Styren

0.0022 mg/m<sup>3</sup>

0.033 mg/h

Bensen

0.00039 mg/m<sup>3</sup>

0.019 mg/h

## Produktsäkerhetsblad

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	3.80	21
Kontinuerligt	6.81	52

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa] 3-1270

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)