



Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 13-00598

2013-03-14

Revisión 1

Xerox Wide Format 6705 System

Descripción del producto / Identificador de producto
Monocromática / color

Impresora / D-B160
Monocromática

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)	220V-240V	-
Corriente nominal (amperios):	9	-
Frecuencia (hercios)	50/60	-
Conexión de fase	2	-

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	1380	5520	-	-
Preparado ¹	539	1617	-	-
Modo de reposo ¹	250	750	-	-
Modo de reposo 2 ¹	25	7.5	-	-
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	15-85%
Temperatura ambiente	50-90 °F / 10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	22 in.	56.0 cm
Anchura	51 in.	131.0 cm
Altura	55 in.	142.0 cm
Peso	595 lbs.	270 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

Producto LED clase 1

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas RAL - UZ122

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 20 m³ con 1 cambio del aire por hora

PARÁMETRO

PARÁMETRO	Concentración	Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	0.4 mg/m ³	54 mg/h
Polvo	0.08 mg/m ³	16 mg/h
Ozono	0.02 mg/m ³	8 mg/h
Estireno	0.02 mg/m ³	2 mg/h
Benceno	No detectados	No detectados

RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera	5.51	37.5
continuo	6.72	54.2



Ficha de datos de seguridad del producto

SUMINISTROS

Número(s) MSDS [Europa solamente] 3-1197

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com