



## Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 13-00598  
2013-03-14  
Revisione 1

# Xerox Wide Format 6705 System

**Descrizione prodotto / Identificatore prodotto**  
**Monocromatica / colore**

Stampante / D-B160  
Monocromatica

### INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione (volt)	<b>220V-240V</b>	-
Corrente nominale (Ampere):	9	-
Frequenza (Hertz)	50/60	-
Connessione fase	2	-

### ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)
Attiva <sup>1</sup>	1380	5520	-	-
Pronta <sup>1</sup>	539	1617	-	-
Economizzatore <sup>1</sup>	250	750	-	-
Economizzatore 2 <sup>1</sup>	25	7.5	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	-	-

<sup>1</sup> Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

### AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%)	15-85%
Temperatura ambiente	50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	22 in.	56.0 cm
Larghezza	51 in.	131.0 cm
Altezza	55 in.	142.0 cm
Peso	595 lbs.	270 kg

### REQUISITI DI SPAZIO

Fare riferimento al manuale operatore

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

### SORGENTE DI LUCE

Prodotto LED in classe 1

### EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche RAL - UZ122

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 20 m<sup>3</sup> con 1 ricambio d'aria all'ora

### PARAMETRO

PARAMETRO	Concentrazione	Tasso di emissione
Residui organici volatili totali	0.4 mg/m <sup>3</sup>	54 mg/h
Polvere	0.08 mg/m <sup>3</sup>	16 mg/h
Ozono	0.02 mg/m <sup>3</sup>	8 mg/h
Stirene	0.02 mg/m <sup>3</sup>	2 mg/h
Benzene	Nessun rilevamento	Nessun rilevamento

### RUMORE AUCSTICO

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	Livello potenza audio LwAd (B)	Livello pressione sonora LpAd (dBA)
Standby	5.51	37.5
Continua	6.72	54.2



## Dati sulla sicurezza del prodotto

### **MATERIALI DI CONSUMO**

Numeri MSDS [solo Europa]

3-1197

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Contatto (solo Stati Uniti): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contatto (non solo Stati Uniti): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)