

Productveiligheidsblad

Veiligheidsbladnr. 14-00621

2014-07-23

Revisie 1

Phaser 3260 DI/DN/DNI

Productbeschrijving
Snelheid (PPM)
Monochroom / kleuren

Printer
 29
 Monochroom

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	5.5	3.2
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	enkel	enkel

VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	394.5	1346.1	417.0	1422.9
Gereed ¹	44.5	151.8	44.6	152.2
Slaapstand ¹	1.6	5.5	1.8	6.1
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.18	0.6	0.2	0.7

¹ Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	20-80%
Omgevingstemperatuur	50-90 °F / 10-32 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	13.2 in.	33.5 cm
Breedte	14.5 in.	36.8 cm
Hoogte	8.4 in.	21.3 cm
Gewicht	16.6 lbs.	7.5 kg

RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

LICHTBRON

Klasse 1 laser product met ingebouwde klasse 3B laser

CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL-UZ171

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 1 m³ met 4 luchtverversingen per uur.

PARAMETER

PARAMETER	Concentratie	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	0.191 mg/m ³	2.39 mg/h
Stof	0.032 mg/m ³	0.83 mg/h
Ozon	0.002 mg/m ³	0.06 mg/h
Styreen	-	-
Benzeen	-	-

AKOESTISCH GELUID

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdruk niveau Lpam (dBA)
Stand-by	-	<30
In bedrijf - ononderbroken	6.3	52.3



Productveiligheidsblad

VERBRUIKSARTIKELEN

MSDS-nummer(s) [alleen Europa]

3-1316

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Contact alleen VS: usa.xerox.EHS@xerox.com

Contact alleen niet-VS: ehs-europe@xerox.com