



## Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 14-00621

2014-07-23

Poprawki 1

# Phaser 3260 DI/DN/DNI

### Opis Produktu

Szybkość (obr./min)

Druk monochromatyczny / kolorowy

Drukarka

29

Druk monochromatyczny

### INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

Napięcie (wolty)

Prąd znamionowy (ampery):

Częstotliwość (herce)

Połączenie fazowe

110V-127V

5.5

50/60

jedna

220V-240V

3.2

50/60

jedna

### ZASILANIE I CIEPŁO

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny <sup>1</sup>	394.5	1346.1	417.0	1422.9
Gotowość <sup>1</sup>	44.5	151.8	44.6	152.2
Tryb uśpienia <sup>1</sup>	1.6	5.5	1.8	6.1
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.18	0.6	0.2	0.7

<sup>1</sup> Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego: wersja 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%)

20-80%

Temperatura otoczenia

50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMIAR PRODUKTU

Długość

13.2 in.

33.5 cm

Szerokość

14.5 in.

36.8 cm

Wysokość

8.4 in.

21.3 cm

Ciężar

16.6 lbs.

7.5 kg

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Sprawdź w dokumentacji użytkownika

### MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

### ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Produkt laserowy klasy 1 zawierający wbudowany laser klasy 3B

### CHEMICZNE EMISJE

Metodologia testu emisji chemicznej

RAL-UZ171

Urządzenie zostało przetestowane w warunkach określonych w normie w pomieszczeniu o kubaturze 1 m<sup>3</sup> z 4 wymianą powietrza w ciągu godziny.

### PARAMETR

Razem lotne związki organiczne

Koncentracja

0.191 mg/m<sup>3</sup>

Poziom emisji

2.39 mg/godz.

Pyły

0.032 mg/m<sup>3</sup>

0.83 mg/godz.

Ozon

0.002 mg/m<sup>3</sup>

0.06 mg/godz.

Styren

-

-

Benzen

-

-

### HAŁAS AKUSTYCZNY

Poziom mocy akustycznej

LwAd (B)

-

Poziom ciśnienia akustycznego

Lpam (dBA)

<30

Oczekiwanie

6.3

52.3

Praca stała



## Karta danych o bezpieczeństwie produktu

### **MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE**

Numery kart charakterystyki substancji 3-1316  
niebezpiecznej [tylko Europa]

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Kontakt – tylko USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt – poza USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)