

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 11-00554

2011-11-08

Revision 1

# Phaser 7800GX

**Produktbeskrivelse**  
**Hastighed (ppm)**  
**Monokrom / farve**

Printer  
45 / 45  
Monokrom / farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

|                                 | 110V-127V | 220V-240V |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Elektrisk driftsspænding (volt) |           |           |
| Mærkestrøm (ampere):            | 12        | 10        |
| Netfrekvens (Hertz)             | 50/60     | 50/60     |
| Faseforbindelse                 | enkelt    | enkelt    |

### STRØM OG VARME

|  | Strøm<br>(Watts) | Varmeeffekt<br>(BTU/t) | Strøm<br>(Watts) | Varmeeffekt<br>(BTU/t) |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------|
| Aktiv <sup>1</sup>                           | 844              | 2881                   | 760              | 2594                   |
| Klar <sup>1</sup>                            | 86               | 293                    | 86               | 292                    |
| Dvaletilstand <sup>1</sup>                   | 53               | 182                    | 56               | 190                    |
| Dvaletilstand 2 <sup>1</sup>                 | 5.3              | 18.2                   | 6.3              | 21.6                   |
| Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup> | 0.2              | 0.7                    | 0.4              | 1.4                    |

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.1.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Relative luftfugtighed (%) | 15-85               |
| Temperatur                 | 50-90 °F / 10-32 °C |

### PRODUKTETS DIMENSIONER

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| Dybde  | 27.5 in.   | 69.85 cm |
| Bredde | 25.25 in.  | 64.14 cm |
| Højde  | 37.5 in.   | 95.25 cm |
| Vægt   | 255.2 lbs. | 116 kg   |

### PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 LED-produkt

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ122  
Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftskifte pr. time

### PARAMETER

|  | Koncentration             | Emissionsrate |
|--|---------------------------|---------------|
| Total mængde flygtige organiske forbindelser | -                         | 3.9 mg/t      |
| Støv   | -                         | 0.45 mg/t     |
| Ozon   | -                         | <0.30 mg/t    |
| Styren                                       | 0.0022 mg/m <sup>3</sup>  | 0.033 mg/t    |
| Benzen                                       | 0.00039 mg/m <sup>3</sup> | 0.019 mg/t    |

## Produkt sikkerhedsdatablad

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

|                       | Lydstrømsniveau<br>LwAd (B) | Lydtryksniveau<br>LpAd (dBA) |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Standby               | 3.80                        | 21                           |
| Kørsel - Kontinuerlig | 6.81                        | 52                           |

### FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa] 3-1270

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)