

## Datablad for produktsikkerhet

SDS # : 11-00554

2011-11-08

Revisjon 1

# Phaser 7800GX

**Produktbeskrivelse**  
**Hastighet (spm)**  
**Monokrom / farger**

Printer  
45 / 45  
Monokrom / farger

### ELEKTRISK INFORMASJON

	110V-127V	220V-240V
Spenning (volt)		
Nominell strømstyrke (ampere):	12	10
Frekvens (hertz)	50/60	50/60
Fasetilkopling	enkel	enkel

### STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	844	2881	760	2594
Klar <sup>1</sup>	86	293	86	292
Dvalemodus <sup>1</sup>	53	182	56	190
Dvalemodus 2 <sup>1</sup>	5.3	18.2	6.3	21.6
Klarstilling <sup>1</sup> (av/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.4	1.4

<sup>1</sup> Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.1.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

### DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet % 15-85  
Omgivende temperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	27.5 in.	69.85 cm
Bredde	25.25 in.	64.14 cm
Høyde	37.5 in.	95.25 cm
Vekt	255.2 lbs.	116 kg

### PLASSKRAV

Slå opp i veiledningen for planlegging av installasjon  
Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

### LYSKILDE

LED-produkt i klasse 1

### KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL - UZ122  
Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftutvekslinger per time

### PARAMETER

	Konsentrasjon	Utslippsmengde
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	-	3.9 mg/t
Støv	-	0.45 mg/t
Ozon	-	<0.30 mg/t
Styren	0.0022 mg/m <sup>3</sup>	0.033 mg/t
Benzen	0.00039 mg/m <sup>3</sup>	0.019 mg/t

## Datablad for produksikkerhet

### AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	<b>Lydstyrkenivå LwAd (B)</b>	<b>Lydtryknivå LpAd (dBA)</b>
Klarstilling	3.80	21
I drift – kontinuerlig	6.81	52

### FORBRUKSARTIKLER

Nr. på HMS-datablad (bare i Europa) 3-1270

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produksikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produksikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Kontakt (bare i USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (bare utenfor USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)