

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 12-00573  
2012-09-05  
Revision 1

# Phaser 7100

**Produktbeschreibung**  
**Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)**  
**Monochrom / Farbe**

Drucker  
30  
Farbe

### ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)	110V-127V	220V-240V
Stromstärke (Ampere):	9.7	4.7
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig	einphasig

### WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	<600	<2048	<600	<2048
Bereit <sup>1</sup>	64	218	66	225
Ruhemodus <sup>1</sup>	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 15-85%  
Umgebungstemperatur 41-90 °F / 5-32 °C

### ABMESSUNGEN

Tiefe	24.0 in.	61.0 cm
Breite	19.7 in.	50.0 cm
Höhe	16.0 in.	40.6 cm
Gewicht	96.8 lbs.	44 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

### CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL - UZ122  
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m<sup>3</sup> bei 1 Luftaustausch pro Stunde getestet.

### PARAMETER

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	88 µg/m <sup>3</sup>	3.5 mg/h
Staub	-	0.38 mg/h
Ozon	-	<0.29 mg/h
Styrol	2.7 µg/m <sup>3</sup>	0.044 mg/h
Benzol	0.084 µg/m <sup>3</sup>	0.0031 mg/h

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	3.55	19 @ 1 m
Dauerbetrieb	7.21	54 @ 1 m



## Sicherheitsdatenblatt

### ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

3-1291

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)