



Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 12-00573

2012-09-05

Révision 1

Phaser 7100

Description du produit

Vitesse (PPM)

Monochrome / couleur

Imprimante

30

Couleur

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)

110V-127V

220V-240V

Courant nominal (ampères):

9.7

4.7

Fréquence (Hertz)

50/60

50/60

Connexion

monophasée

monophasée

PUISSANCE ET CHALEUR

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	<600	<2048	<600	<2048
Prêt ¹	64	218	66	225
Mode 'veille' ¹	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression : Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)

15-85%

Température ambiante

41-90 °F / 5-32 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur

24.0 in.

61.0 cm

Largeur

19.7 in.

50.0 cm

Hauteur

16.0 in.

40.6 cm

Poids

96.8 lbs.

44 kg

ENCOMBREMENT

Se référer au guide utilisateur

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

SOURCE LUMINEUSE

Produit laser de classe 1 contenant un laser incorporé de la classe 3B

ÉMISSIONS CHIMIQUES

Méthodologie des tests d'émissions chimiques

RAL - UZ122

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 5 m³ avec 1 changements d'air par heure.

PARAMÈTRE

Composés organiques volatils totaux

Concentration

88 µg/m³

Niveau d'émission

3.5 mg/h

Poussière

-

0.38 mg/h

Ozone

-

<0.29 mg/h

Styrène

2.7 µg/m³

0.044 mg/h

Benzène

0.084 µg/m³

0.0031 mg/h

BRUIT ACCOUSTIQUE

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

	Niveau de puissance sonore LwAd (B)	Niveau de pression sonore LpAd (dBA)
En attente	3.55	19 @ 1 m
En continu	7.21	54 @ 1 m



Fiche de donnée sécurité produit

CONSOMMABLES

Numéro(s) MSDS [Europe uniquement] 3-1291

Xerox Corporation a créé cette fiche de donnée sécurité produit à l'attention de ses clients à toutes fins utiles. Il appartient à l'utilisateur de décider de l'utilisation appropriée de ces informations, y compris les informations concernant la conformité avec les lois, règles et réglementations applicables. Xerox déclare en toute bonne foi que les informations spécifiées dans le présent document sont exactes au moment de sa publication mais décline toute responsabilité ou garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit explicite ou implicite, sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'aptitude à une utilisation particulière de ces informations. Par la publication de cette fiche de donnée sécurité produit, Xerox décline toute responsabilité relative aux pertes, réclamations, responsabilité ou dommages pouvant résulter du recours aux informations contenues dans ce document.

Contact [États-Unis uniquement]: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact [hors États-Unis]: ehs-europe@xerox.com