

## Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 12-00573  
2012-09-05  
Revisione 1

# Phaser 7100

**Descrizione Prodotto** Stampante  
**Velocità (PPM)** 30  
**Monocromatica / colore** Colore

### INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

	110V-127V	220V-240V
Tensione (volt)	110V-127V	220V-240V
Corrente nominale (Ampere):	9.7	4.7
Frequenza (Hertz)	50/60	50/60
Connessione fase	singola	singola

### ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)
Attiva <sup>1</sup>	<600	<2048	<600	<2048
Pronta <sup>1</sup>	64	218	66	225
Economizzatore <sup>1</sup>	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

### AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%) 15-85%  
Temperatura ambiente 41-90 °F / 5-32 °C

### DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	24.0 in.	61.0 cm
Larghezza	19.7 in.	50.0 cm
Altezza	16.0 in.	40.6 cm
Peso	96.8 lbs.	44 kg

**REQUISITI DI SPAZIO** Fare riferimento al manuale operatore  
Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

**SORGENTE DI LUCE** Prodotto laser in classe 1 contenente un laser classe 3B

### EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche RAL - UZ122  
La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 5 m<sup>3</sup> con 1 ricambi d'aria all'ora.

PARAMETRO	Concentrazione	Tasso di emissione
Residui organici volatili totali	88 µg/m <sup>3</sup>	3.5 mg/h
Polvere	-	0.38 mg/h
Ozono	-	<0.29 mg/h
Stirene	2.7 µg/m <sup>3</sup>	0.044 mg/h
Benzene	0.084 µg/m <sup>3</sup>	0.0031 mg/h

### RUMORE AUCSTICO

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	Livello potenza audio LwAd (B)	Livello pressione sonora LpAd (dBA)
Standby	3.55	19 @ 1 m
Continua	7.21	54 @ 1 m



## Dati sulla sicurezza del prodotto

### **MATERIALI DI CONSUMO**

Numeri MSDS [solo Europa]

3-1291

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Contatto (solo Stati Uniti): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Contatto (non solo Stati Uniti): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)