

Productveiligheidsblad
Veiligheidsbladnr. 12-00573
 2012-09-05
 Revisie 1

Phaser 7100

Productbeschrijving Printer
Snelheid (PPM) 30
Monochroom / kleuren Kleur

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

	110V-127V	220V-240V
Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	9.7	4.7
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	enkel	enkel

VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	<600	<2048	<600	<2048
Gereed ¹	64	218	66	225
Slaapstand ¹	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%) 15-85%
 Omgevingstemperatuur 41-90 °F / 5-32 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	24.0 in.	61.0 cm
Breedte	19.7 in.	50.0 cm
Hoogte	16.0 in.	40.6 cm
Gewicht	96.8 lbs.	44 kg

RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker
 Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

LICHTBRON

Klasse 1 laser product met ingebouwde klasse 3B laser

CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL - UZ122
 Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 5 m³ met 1 luchtverversingen per uur.

PARAMETER

PARAMETER	Concentratie	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	88 µg/m ³	3.5 mg/h
Stof	-	0.38 mg/h
Ozon	-	<0.29 mg/h
Styreen	2.7 µg/m ³	0.044 mg/h
Benzeen	0.084 µg/m ³	0.0031 mg/h

AKOESTISCH GELUID

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdruk niveau LpAd (dBA)
Stand-by	3.55	19 @ 1 m
In bedrijf - ononderbroken	7.21	54 @ 1 m



Productveiligheidsblad

VERBRUIKSARTIKELEN

MSDS-nummer(s) [alleen Europa]

3-1291

Xerox Corporation heeft dit productveiligheidsblad uitsluitend opgesteld ter informatie en als dienstverlening aan klanten van Xerox. Het is aan de gebruiker om te bepalen hoe deze informatie correct moet worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van de informatie ter naleving van geldende wetgeving, regels en voorschriften. Xerox meent dat de hier gegeven informatie correct was op de datum van publicatie, maar geeft geen enkele verklaring of garantie, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor gebruik van de informatie. Door het uitgeven van dit productveiligheidsblad aanvaardt Xerox geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, claims, aansprakelijkheid of schade die het gevolg kan zijn van het vertrouwen op de hier gegeven informatie.

Contact alleen VS: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact alleen niet-VS: ehs-europe@xerox.com