



## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 12-00573

2012-09-05

Omarbetning 1

# Phaser 7100

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Skrivare

30

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

110V-127V

9.7  
50/60  
enkel

220V-240V

4.7  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>er</sup> 1	<600	<2048	<600	<2048
Klar <sup>1</sup>	64	218	66	225
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 15-85%  
Omgivningstemperatur 41-90 °F / 5-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	24.0 in.	61.0 cm
Bredd	19.7 in.	50.0 cm
Höjd	16.0 in.	40.6 cm
Vikt	96.8 lbs.	44 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon  
Styren  
Bensen

### Koncentration

88 µg/m<sup>3</sup>  
-  
-  
2.7 µg/m<sup>3</sup>  
0.084 µg/m<sup>3</sup>

### Utsläppsnivå

3.5 mg/h  
0.38 mg/h  
0.044 mg/h  
0.0031 mg/h

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

### Ljudeffektivnivå

LwAd (B)  
3.55  
7.21

### Ljudtrycknivå

LpAd (dBA)  
19 @ 1 m  
54 @ 1 m

Klarläge  
Kontinuerligt



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1291

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)