

## Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 11-00536  
2014-04-03  
Revisione 2

# ColorQube 9301

<b>Descrizione Prodotto</b>	Sistema multifunzione
<b>Velocità (PPM)</b>	38
<b>Monocromatica / colore</b>	Colore

### INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

	110V-127V	220V-240V
Tensione (volt)	12	10
Corrente nominale (Ampere):	50/60	50/60
Frequenza (Hertz)	singola	singola
Connessione fase		

### ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)
Attiva <sup>1</sup>	750	2559.8	750	2559.8
Pronta <sup>1</sup>	350	1194.6	350	1194.6
Economizzatore <sup>1</sup>	185	631.4	185	631.4
Economizzatore 2 <sup>1</sup>	105	358.4	105	358.4
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.4	1.4	1.1	3.8

<sup>1</sup> Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

### AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Umidità relativa (%)	5-80%
Temperatura ambiente	50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	28.4 in.	72.2 cm
Larghezza	55 in.	139.8 cm
Altezza	45.5 in.	115.6 cm
Peso	501 lbs.	227 kg

### REQUISITI DI SPAZIO

Fare riferimento alla Guida di pianificazione dell'installazione

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

### SORGENTE DI LUCE

Il prodotto non contiene una sorgente di luce

### EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche RAL - UZ122

La macchina è stata collaudata nelle condizioni specificate nello standard all'interno di una stanza di 6 m<sup>3</sup> con 1 ricambio d'aria all'ora

### PARAMETRO

	Concentrazione	Tasso di emissione
Residui organici volatili totali	0.598 mg/m <sup>3</sup>	34 mg/h
Polvere	0.082 mg/m <sup>3</sup>	1.9 mg/h
Ozono	Nessun rilevamento	Nessun rilevamento

### RUMORE AUCSTICO

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	Livello potenza audio LwAd (B)	Livello pressione sonora LpAd (dBA)
Standby	5.6	40
Continua	7.5	58



## Dati sulla sicurezza del prodotto

### **MATERIALI DI CONSUMO**

Numeri MSDS [solo Europa]

3-5005

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Contatto (solo Stati Uniti): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Contatto (non solo Stati Uniti): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)