



Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 14-00625
2014-10-09
Revisión 1

ColorQube 8580N ColorQube 8580DN ColorQube 8880

Descripción del producto
Velocidad (PPM)
Monocromática / color

Impresora de tinta sólida color
51
Color

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

	110V-127V	220V-240V
Tensión (voltios)	12-6	12-6
Corriente nominal (amperios):	50/60	50/60
Frecuencia (hercios)	monofásica	monofásica
Conexión de fase		

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	249.6	860	282.9	829.3
Preparado ¹	68	355	76	365.2
Modo de reposo ¹	53	245.7	69	256
Modo de reposo 2 ¹	36	153.6	38	160.4
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	0.3	1.2	0.9	3.6

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	10-80%
Temperatura ambiente	50-90 °F / 10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	26.5 in.	67.3 cm
Anchura	22 in.	55.9 cm
Altura	21.3 in.	54.0 cm
Peso	75 lbs.	34 kg

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas RAL - UZ122

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 6 m³ con 1 cambios de aire por hora.

PARÁMETRO

PARÁMETRO	Concentración	Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	138 µg/m ³	7.9 mg/h
Polvo	12.8 µg/m ³	2.0 mg/h
Ozono	<10 µg/m ³	<0.3 mg/h
Estireno	3.3 µg/m ³	0.21 mg/h
Benceno	<0.5 µg/m ³	<0.03 mg/h

RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica Lpam (dBA)
En espera	3.0	<20
continuo	7.3	58



Ficha de datos de seguridad del producto

SUMINISTROS

Número(s) MSDS [Europa solamente] 3-5004

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com