

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 15-00632  
2015-03-16  
Revize 1

# Xerox Color 800i Press

<b>Popis výrobku</b>	Barevná laserová tiskárna
<b>Rychlost (str./min.)</b>	80
<b>Monochromatický / barevný</b>	Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	<b>200V-240V</b>	-
Jmenovitý proud (A):	38	-
Frekvence (Hz)	50/60	-
Připojení fází	-	-

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	5500	18772	-	-
Režim připravenosti <sup>1</sup>	1400	4778	-	-
Režim spánku <sup>1</sup>	20	67	-	-
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	9.6	33	-	-

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%
Teplota prostředí	50-95 °F / 10-35 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	43.7 in.	111 cm
Šířka	118.11 in.	300 cm
Výška	73.62 in.	187 cm
Hmotnost	3190 lbs.	1450 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace.  
Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ122  
Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 25 m<sup>3</sup> se 1 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

PARAMETR	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	0.11 mg/m <sup>3</sup>	19 mg/h
Prach	Nezjištěno	Nezjištěno
Ozón	0.02 mg/m <sup>3</sup>	6.3 mg/h

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	6.9	50
Nepřetržitý provoz	8.6	65



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1347, 3-1348, P-70005, P-70006

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)