

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 18-00682

2018-01-18

Revision 1

# Xerox® AltaLink® C8055 Color Multifunction Printer

### Produktbeskrivelse / Produktidentifikator

Multifunktionsudstyr

J-A331

J-B331

Hastighed (ppm)

55

Monokrom / farve

Farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

12/16

8/10

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	786.8	2683	810	2762.1
Klar <sup>1</sup>	94.9	323.6	81.4	277.5
Dvaletilstand <sup>1</sup>	61.8	210.7	60.3	205.6
Dvaletilstand 2 <sup>1</sup>	3.34	11.4	3.49	11.9
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.072	0.245	0.324	1.10

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

15-85%

Temperatur

50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	28.9 in.	73.4 cm
Bredde	43.6 in.	110.7 cm
Højde	45.2 in.	114.8 cm
Vægt	275.5 lbs	125 kg

### PLADSKRAV

Se Installationsplanvejledning

Kontakt din lokale salgrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

LED

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner

RAL-UZ171

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 57.5 m<sup>3</sup> med 2 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

	Farve Emissionsrate	Monokrom Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	5.57 mg/t	3.02 mg/t
Støv	0.113 mg/t	0.190 mg/t
Ozon	0.136 mg/t	0.109 mg/t
Styren	0.096 mg/t	0.065 mg/t
Benzen	0.016 mg/t	0.011 mg/t

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstrømsniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	3.34	15.4
Kørsel - Kontinuerlig	6.81	50.8



## Produkt sikkerhedsdatablad

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)