

Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 11-00550

2011-09-23

Révision 1

WorkCentre 6015N/NI

Description du produit Équipement multifonction
Vitesse (PPM) 15 / 12
Monochrome / couleur Monochrome / couleur

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)	115	230
Courant nominal (ampères):	7.0	5.0
Fréquence (Hertz)	50/60	50/60
Connexion	monophasée	monophasée

PUISSANCE ET CHALEUR

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	220	750.9	220	750.9
Prêt ¹	34	116	34	116
Mode 'veille' ¹	13	44.4	13	44.4
Mode 'veille' 2 ¹	7	23.9	7	23.9
En attente ¹ (Arrêtée/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression : Version 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%) 15-85
 Température ambiante 50-90 °F / 10-32 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur	15.3 in.	38.9 cm
Largeur	16.1 in.	41.0 cm
Hauteur	13.3 in.	33.75 cm
Poids	33.4 lbs.	15.2 kg

ENCOMBREMENT

Bureau

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

SOURCE LUMINEUSE

Produit LED de classe 1

ÉMISSIONS CHIMIQUES

Méthodologie des tests d'émissions chimiques RAL - UZ122

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 2 m³ avec 4 changements d'air par heure.

PARAMÈTRE

Composés organiques volatils totaux
 Poussière
 Ozone
 Styréne
 Benzène

Concentration

-
 Non détecté
 Non détecté
 0.0048 mg/m³
 Non détecté

Niveau d'émission

1.1 mg/h
 Non détecté
 Non détecté
 0.088 mg/h
 Non détecté

Fiche de donnée sécurité produit

BRUIT ACCOUSTIQUE

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

	Niveau de puissance sonore LwAd (B)	Niveau de pression sonore LpAd (dBA)
En attente	3.88	23
En continu	6.32	50

CONSOMMABLES

Numéro(s) MSDS [Europe uniquement] 3-1252

Xerox Corporation a créé cette fiche de donnée sécurité produit à l'attention de ses clients à toutes fins utiles. Il appartient à l'utilisateur de décider de l'utilisation appropriée de ces informations, y compris les informations concernant la conformité avec les lois, règles et réglementations applicables. Xerox déclare en toute bonne foi que les informations spécifiées dans le présent document sont exactes au moment de sa publication mais décline toute responsabilité ou garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit explicite ou implicite, sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'aptitude à une utilisation particulière de ces informations. Par la publication de cette fiche de donnée sécurité produit, Xerox décline toute responsabilité relative aux pertes, réclamations, responsabilité ou dommages pouvant résulter du recours aux informations contenues dans ce document.

Contact [États-Unis uniquement]: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact [hors États-Unis]: ehs-europe@xerox.com