

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 12-00562

2012-02-17

Revize 1

WorkCentre 3325

Popis výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení

37

Monochromatický

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

6.5

3.3

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jedna

jedna

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

| | Spotřeba energie (W) | Tepelný výkon (BTU/hod.) | Spotřeba energie (W) | Tepelný výkon (BTU/hod.) |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Aktivní ¹ | 540 | 1841 | 500 | 1705 |
| Režim připravenosti ¹ | 46 | 156.9 | 57 | 194.4 |
| Režim spánku ¹ | 8 | 27.3 | 7.5 | 25.6 |
| Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ² | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-85%

Teplota prostředí

50-83 °F / 10-28 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

18.0 in.

45.8 cm

Šířka

18.5 in.

46.9 cm

Výška

17.6 in.

44.7 cm

Hmotnost

36.49 lbs.

16.55 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí

RAL - UZ122

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 1 m³ se 4 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Koncentrace

.422 mg/m³

Množství emisí

4.719 mg/h

Prach

.047 mg/m³

1.89 mg/h

Ozón

Nezjištěno

Nezjištěno

HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

| | Hladina akustického výkonu LwAd (B) | Hladina akustického tlaku LpAd (dBA) |
|--------------------|--|---|
| Pohotovostní režim | 0 | 0 |
| Nepřetržitý provoz | 6.7 | 55.6 |



Bezpečnostní list výrobku

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1200

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com