

## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 12-00581

2012-10-15

Omarbetning 1

# WorkCentre 7525

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

25

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

110V-127V

12  
50/60  
enkel

220V-240V

10  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>er1</sup>	704	2401	717	2445
Klar <sup>1</sup>	70	239	71	242
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	65.3	223	65.4	223
Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>	8.5	29	9.1	31
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	.09	.3	.36	1.22

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 20-80%  
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup 27 in. 68.5 cm  
Bredd 41.8 in. 106.38 cm  
Höjd 44.4 in. 112.73 cm  
Vikt 308.4 lbs. 140.2 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

LED

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon

### Koncentration

.24 mg/m<sup>3</sup>  
.03 mg/m<sup>3</sup>  
.006 mg/m<sup>3</sup>

### Utsläppsnivå

6.1 mg/h

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

### Ljudeffektnivå

LwAd (B)

Klarläge  
Kontinuerligt

3.6  
7.2

### Ljudtrycknivå

LpAd (dBA)

19.6  
57



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1248

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)