



## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 13-00595

2016-01-25

Omarbetning 3

# WorkCentre 5890 WorkCentre 5890i

### Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning / XES-2, XEW-1, XEW-2, XVV-1

90

Svartvitt

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

16

50/60

enkel

220V-240V

10

50/60

enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	<1650	<5627	<1650	<5627
Klar <sup>1</sup>	<250	<853	<250	<853
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	<4.9	<16.7	<4.9	<16.7
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	<0.9	<3.1	<0.9	<3.1

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning; version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

50-89 °F

/

10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup

27.6 in.

70.0 cm

Bredd

23.4 in.

59.5 cm

Höjd

43.5 in.

110.4 cm

Vikt

271 lbs

123 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard

RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 12.8 m<sup>3</sup> med 1 luftbyte per timme

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styren

Bensen

#### Svartvitt

#### Utsläppsnivå

7.201 mg/h

2.858 mg/h

0.792 mg/h

0.0232 mg/h

0.0237 mg/h

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

#### Ljudeffektivnivå

LwAd (B)

<5.0

7.16

#### Ljudtrycknivå

LpAd (dBA)

<35

53.9

Klarläge

Kontinuerligt



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)