



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 14-00631
2015-07-23
Poprawki 3

Xerox® Versant™ 80 Press

Opis Produktu	Urządzenie wielofunkcyjne
Szybkość (obr./min)	80
Druk monochromatyczny / kolorowy	Barwa

INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

Napięcie (wolty)	200V-240V	-
Prąd znamionowy (ampery):	16-20A	-
Częstotliwość (herce)	50/60	-
Połączenie fazowe	jednorazowy(-a,-e)	-

ZASILANIE I CIEPŁO

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny ¹	1883	6421	-	-
Gotowość ¹	472	1609	-	-
Tryb uśpienia ¹	13.0	44	-	-
Tryb uśpienia 2 ¹	2.0	7	-	-

² FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%)	15-85%		
Temperatura otoczenia	50-90 °F	/	10-32 °C

ROZMIAR PRODUKTU

Długość	32.6 in.	83 cm
Szerokość	61.4 in.	156 cm
Wysokość	57 in.	145 cm
Ciężar	650 lbs	295 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE Patrz podręcznik planowania instalacji

MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED

CHEMICZNE EMISJE

Metodologia testu emisji chemicznej RAL-UZ171

Urządzenie zostało przetestowane w warunkach określonych w normie w pomieszczeniu o kubaturze 5.1 m³ z 1 wymianą powietrza w ciągu godziny.

PARAMETR

	Koncentracja	Poziom emisji
Razem lotne związki organiczne	-	14.0 mg/godz.
Pył	-	0.94 mg/godz.
Ozon	-	0.83 mg/godz.
Styren	-	0.44 mg/godz.
Benzen	-	0.061 mg/godz.

HAŁAS AKUSTYCZNY

	Poziom mocy akustycznej LwAd (B)	Poziom ciśnienia akustycznego LpAd (dBA)
Oczekiwanie	5.33	34.9
Praca stała	8.26	63.0



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Numery kart charakterystyki substancji 3-1342
niebezpiecznej [tylko Europa]

Firma Xerox Corporation opracowała arkusz danych bezpieczeństwa produktu do celów informacyjnych jako udogodnienie dla klientów firmy Xerox. Określenie sposobu prawidłowego użytkowania tych informacji leży w gestii użytkownika, także w przypadku używania tych informacji w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami i uregulowaniami. Firma Xerox uważa informacje tu zawarte za dokładne w dniu wydania, ale nie składa oświadczenia ani nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźny lub dorozumiany, odnośnie do dokładności tych informacji, ich kompletności lub zdatności do użycia. Wydając niniejszy arkusz danych bezpieczeństwa produktu firma Xerox nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za straty, roszczenia, odszkodowania lub szkody, które mogą być wynikiem polegania na zawartych tu informacjach.

Kontakt – tylko USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt – poza USA: ehs-europe@xerox.com