

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 17-00653

2017-02-16

Revizyon 1

Xerox® VersaLink B405 Multifunction Printer

Ürün Tanımı

Multifunction Device (MFD)
D-A271, D-B271

Hız (PPM)
SB / Renkli

47
SB

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

	110V-127V	220V-240V
Voltaj (volt)	11	6
Nominal Akım (Amper):	50/60	50/60
Frekans (Hertz)	tek	tek

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	585.2	1996.8	585.2	1996.8
Ready ¹	59.4	202.7	59.4	202.7
Uyku ¹	1.3	4.44	1.3	4.44
Uyku 2 ¹	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.3	1.02	0.3	1.02

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %	10-85%	
Ortam Sıcaklığı	50-90 °F	/ 10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik	19.5 in.	49.5 cm
Genişlik	19.5 in.	49.5 cm
Yükseklik	21.7 in.	55.1 cm
Ağırlık	48.4 libre	21.95 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

Sınıf 1 Lazer Ürünü

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi

RAL-UZ171

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

PARAMETRE

TVOC

Toz

Ozon

Stiren

Benzen

Emisyon oranı

.88 mg/h

Saptanmamıştır

Saptanmamıştır

Saptanmamıştır

Saptanmamıştır

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi Lpam (dBA)
Bekleme	4.6	32.2
Çalışma - sürekli	6.9	56.7



Ürün Güvenliđi Veri Sayfası

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com