



Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 12-00564
2012-02-29
Révision 2

ColorQube 8700S/ColorQube 8700X ColorQube 8900S/ColorQube 8900X

Description du produit
Vitesse (PPM)
Monochrome / couleur

Imprimante multifonction couleur à encre solide
44 / 44
Monochrome / couleur

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)	115	230
Courant nominal (ampères):	12-5	12-5
Fréquence (Hertz)	50/60	50/60
Connexion	monophasée	monophasée

PUISSANCE ET CHALEUR

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	305	1041	297	1014
Prêt ¹	121	413	131	447
Mode 'veille' ¹	70	239	71	242
Mode 'veille' 2 ¹	55	188	56	191
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.12	0.41	0.40	1.40

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression : Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)	10-80%
Température ambiante	50-90 °F / 10-32 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur	23.4 in.	59.4 cm
Largeur	23.8 in.	60.5 cm
Hauteur	24.2 in.	61.5 cm
Poids	102 lbs.	46 kg

ENCOMBREMENT

Se référer au guide utilisateur

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

ÉMISSIONS CHIMIQUES

Méthodologie des tests d'émissions chimiques RAL - UZ122

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 6.0 m³ avec 1.0 changements d'air par heure.

PARAMÈTRE

PARAMÈTRE	Concentration	Niveau d'émission
Composés organiques volatils totaux	0.0036 mg/m ³	0.23 mg/h
Poussière	0.0755 mg/m ³	1.8 mg/h
Ozone	<0.01 mg/m ³	<0.06 mg/h
Styrène	<0.002 mg/m ³	<0.13 mg/h
Benzène	0.0005 mg/m ³	<0.03 mg/h

BRUIT ACCOUSTIQUE

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

	Niveau de puissance sonore LwAd (B)	Niveau de pression sonore LpAd (dBA)
En attente	5.0	35
En continu	7.3	58



Fiche de donnée sécurité produit

CONSOMMABLES

Numéro(s) MSDS [Europe uniquement] 3-5006

Xerox Corporation a créé cette fiche de donnée sécurité produit à l'attention de ses clients à toutes fins utiles. Il appartient à l'utilisateur de décider de l'utilisation appropriée de ces informations, y compris les informations concernant la conformité avec les lois, règles et réglementations applicables. Xerox déclare en toute bonne foi que les informations spécifiées dans le présent document sont exactes au moment de sa publication mais décline toute responsabilité ou garantie de quelque nature que ce soit, qu'elle soit explicite ou implicite, sur l'exactitude, l'exhaustivité ou l'aptitude à une utilisation particulière de ces informations. Par la publication de cette fiche de donnée sécurité produit, Xerox décline toute responsabilité relative aux pertes, réclamations, responsabilité ou dommages pouvant résulter du recours aux informations contenues dans ce document.

Contact [États-Unis uniquement]: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact [hors États-Unis]: ehs-europe@xerox.com