

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 12-00564

29/02/2012

Revizie 2

ColorQube 8700S/ColorQube 8700X ColorQube 8900S/ColorQube 8900X

Descrierea produsului

Viteza (ppm)

Monocrom / color

Imprimantă multifuncțională color cu cerneală solidă

44 / 44

Monocrom / color

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):	115	230
Curentul nominal (amperi):	12-5	12-5
Frecvența (hertzi)	50/60	50/60
Conexiunea de fază	monofază	monofază

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ ^{er 1}	305	1041	297	1014
Mod pregătit ¹	121	413	131	447
Mod veghe ¹	70	239	71	242
Mod veghe 2 ¹	55	188	56	191
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.12	0.41	0.40	1.40

¹ Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.2.

² FEMP - Programul Federal de Administrare a Energie

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %	10-80%
Temperatura mediului	50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime	23.4 in.	59.4 cm
Lățime	23.8 in.	60.5 cm
Înălțime	24.2 in.	61.5 cm
Greutate	102 lbs.	46 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de utilizare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice RAL - UZ122

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 6.0 m³ cu 1.0 schimbări de aer pe oră.

PARAMETRII

	Concentrație	Rată de emisie
Total compuși organici volatili (TVOC)	0.0036 mg/m ³	0.23 mg/h
Pulberi	0.0755 mg/m ³	1.8 mg/h
Ozon	<0.01 mg/m ³	<0.06 mg/h
Stiren	<0.002 mg/m ³	<0.13 mg/h
Benzen	0.0005 mg/m ³	<0.03 mg/h

ZGOMOT ACUSTIC

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră LpAd (dBA)
Mod în așteptare	5.0	35
Mod funcționare - continuu	7.3	58



Fișa tehnică de siguranță a produsului

CONSUMABILE

Număr MSDS [Numai Europa]

3-5006

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com