



Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 13-00588

2016-01-22

Revisión 4

WorkCentre 7855 WorkCentre 7855i

Descripción del producto / Identificador de producto

Equipo multifunción / J-B130

Velocidad (PPM)

55 / 50

Monocromática / color

Monocromática / color

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

Tensión (voltios)

110V-127V

220V-240V

Corriente nominal (amperios):

12

10

Frecuencia (hercios)

50/60

50/60

Conexión de fase

única

única

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	828	2823	862	2939
Preparado ¹	85.7	292	121	413
Modo de reposo ¹	80.0	274	94.6	323
Modo de reposo 2 ¹	4.3	14	4.8	16
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	.07	.2	.3	1

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)

20-80%

Temperatura ambiente

50-90 °F

/

10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad

27.5 in.

69.9 cm

Anchura

41.9 in.

106.4 cm

Altura

45.2 in.

114.9 cm

Peso

308 lbs

140 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

LED

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas

RAL-UZ171

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 5 m³ con 1 cambio del aire por hora

PARÁMETRO

Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)

Monocromática
Índice de emisiones

3.8 mg/h

Color
Índice de emisiones

7.5 mg/h

Polvo

No detectados

No detectados

Ozono

0.24 mg/h

0.40 mg/h

Estireno

0.074 mg/h

0.077 mg/h

Benceno

0.017 mg/h

0.020 mg/h



Ficha de datos de seguridad del producto

RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera	3.6	18.5
continuo	6.8	55.8

SUMINISTROS

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com