

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 17-00654

2017-02-16

Revize 1

# Xerox® VersaLink C400

### Popis výrobku

Tiskárna  
J-A280, J-B280

Rychlost (str./min.)

35

Monochromatický / barevný

Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

	110V-127V	220V-240V
Napětí (V)	10	5
Jmenovitý proud (A):	50/60	50/60
Frekvence (Hz)	jednorázová	jednorázová
Připojení fází		

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	521	1777.7	521	1777.7
Režim připravenosti <sup>1</sup>	47.3	161.4	47.3	161.4
Režim spánku <sup>1</sup>	1.2	4.09	1.2	4.09
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.3	1.02	0.3	1.02

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%	
Teplota prostředí	50-90 °F	10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	19.2 in.	48.8 cm
Šířka	19.3 in.	49.1 cm
Výška	15.7 in.	39.9 cm
Hmotnost	56.88 lbs	25.8 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1

Metodika testování chemických emisí

RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m<sup>3</sup> se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)  
Prach  
Ozón  
Styren  
Benzen

### Množství emisí

.60 mg/h  
Nezjištěno  
Nezjištěno  
0.035 mg/h  
Nezjištěno

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	4.0	24.1
Nepřetržitý provoz	6.8	56.1



## Bezpečnostní list výrobku

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)