Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 17-00654
2017-02-16
Revision 1

Xerox® VersaLink C400

Produktbeschreibung	Drucker J-A280, J-B280
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)	35
Monochrom / Farbe	Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	**110V-127V**	**220V-240V**
Stromstärke (Ampere):	10	5
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	**Wärmeentwicklung (BTU/h)**	**Energieverbrauch (Watt)**	**Wärmeentwicklung (BTU/h)**
Aktiv[1]	521	1777.7	521	1777.7
Bereit[1]	47.3	161.4	47.3	161.4
Ruhemodus[1]	1.2	4.09	1.2	4.09
Ruhemodus 2[1]	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby[1] (Off/FEMP) [2]	0.3	1.02	0.3	1.02

[1] Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.
[2] FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-85%		
Umgebungstemperatur	50-90 °F	/	10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	19.2 in.	48.8 cm
Breite	19.3 in.	49.1 cm
Höhe	15.7 in.	39.9 cm
Gwicht	56.88 lbs	25.8 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch
Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

Testmethodik RAL-UZ171
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 2.0 m³ bei 4.0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER	**Emissionsrate**
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	.60 mg/h
Staub	Nicht feststellbar
Ozon	Nicht feststellbar
Styrol	0.035 mg/h
Benzol	Nicht feststellbar

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	**Schalldruckpegel Lpam (dBA)**
Bereitschaft	4.0	24.1
Dauerbetrieb	6.8	56.1

Sicherheitsdatenblatt

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com