

Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 17-00654

2017-02-16

Revisjon 1

Xerox® VersaLink C400

Produktbeskrivelse

Printer
J-A280, J-B280
35
Farge

Hastighet (spm)

Monokrom / farger

ELEKTRISK INFORMASJON

	110V-127V	220V-240V
Spenning (volt)	10	5
Nominell strømstyrke (ampere):	50/60	50/60
Frekvens (hertz)	enkel	enkel

STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	521	1777.7	521	1777.7
Klar ¹	47.3	161.4	47.3	161.4
Dvalemodus ¹	1.2	4.09	1.2	4.09
Dvalemodus 2 ¹	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.3	1.02	0.3	1.02

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %	10-85%	
Omgivende temperatur	50-90 °F	10-32 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	19.2 in.	48.8 cm
Bredde	19.3 in.	49.1 cm
Høyde	15.7 in.	39.9 cm
Vekt	56.88 lbs	25.8 kg

PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1

Testmetodologi for kjemiske utslipp

RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 2.0 m³ med 4.0 luftvekslinger per time.

PARAMETER

PARAMETER	Utslippsmengde
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	.60 mg/t
Støv	Ikke registrert
Ozon	Ikke registrert
Styren	0.035 mg/t
Benzen	Ikke registrert

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtrykknivå Lpam (dBA)
Klarstilling	4.0	24.1
I drift – kontinuerlig	6.8	56.1



Datablad for produksikkerhet

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177

Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571

Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com