

Karta danych o bezpieczeństwie produktu

SDS # : 17-00654

2017-02-16

Poprawki 1

Xerox® VersaLink C400

Opis Produktu

Drukarka
J-A280, J-B280
35
Barwa

Szybkość (obr./min)

Druk monochromatyczny / kolorowy

INFORMACJE O WEJŚCIU ELEKTRYCZNYM

	110V-127V	220V-240V
Napięcie (wolt)	10	5
Prąd znamionowy (ampery):	50/60	50/60
Częstotliwość (herce)		
Połączenie fazowe	jednorazowy(-a,-e)	jednorazowy(-a,-e)

ZASILANIE I CIEPŁO

	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)	Moc (waty)	Wydzielanie ciepła (BTU/godz.)
Aktywny ¹	521	1777.7	521	1777.7
Gotowość ¹	47.3	161.4	47.3	161.4
Tryb uśpienia ¹	1.2	4.09	1.2	4.09
Tryb uśpienia 2 ¹	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.3	1.02	0.3	1.02

¹ Stany zasilania zdefiniowane zgodnie z wymaganiami programu ENERGY STAR dotyczącymi sprzętu obrazującego: wersja 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wartości układów zasilających wymaganych dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność względna (%)	10-85%	
Temperatura otoczenia	50-90 °F	/ 10-32 °C

ROZMIAR PRODUKTU

Długość	19.2 in.	48.8 cm
Szerokość	19.3 in.	49.1 cm
Wysokość	15.7 in.	39.9 cm
Ciężar	56.88 lbs	25.8 kg

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Sprawdź w dokumentacji użytkownika

MIEJSCA

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących różnych konfiguracji należy się skontaktować z miejscowym przedstawicielem sprzedaży.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Produkt laserowy klasy 1

Metodologia testu emisji chemicznej RAL-UZ171

Urządzenie zostało przetestowane w warunkach określonych w normie w pomieszczeniu o kubaturze 2.0 m³ z 4.0 wymianą powietrza w ciągu godziny.

PARAMETR

PARAMETR	Poziom emisji
Razem lotne związki organiczne	.60 mg/godz.
Pył	Nie wykryto
Ozon	Nie wykryto
Styren	0.035 mg/godz.
Benzen	Nie wykryto

HAŁAS AKUSTYCZNY

Testowane zgodnie z normą ISO7779 i odpowiada wymaganiom ISO 9296

	Poziom mocy akustycznej LwAd (B)	Poziom ciśnienia akustycznego Lpam (dBA)
Oczekiwanie	4.0	24.1
Praca stała	6.8	56.1



Karta danych o bezpieczeństwie produktu

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

Sytuacje awaryjne – tylko USA: 1-585-422-2177

Zapytania – tylko USA: 1-800-828-6571

Kontakt – tylko USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt – poza USA: ehs-europe@xerox.com