

Fiche de donnée sécurité produit

FDS n° : 17-00673

2017-07-14

Révision 1

Xerox® VersaLink B605XL Multifunction

Description du produit

Équipement multifonction

D-A281, D-B281

Vitesse (PPM)

58

Monochrome / couleur

Monochrome

INFORMATIONS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension (volts)

110V-127V

220V-240V

Courant nominal (ampères):

12

8

Fréquence (Hertz)

50/60

50/60

Connexion

unique

unique

PUISSANCE ET CHALEUR

	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)	Puissance (watts)	Chaleur dégagée (BTU/hr)
Active ¹	820	2798.0	810	2763.8
Prêt ¹	79	269.6	73	249.1
Mode 'veille' ¹	13	44.4	14	47.8
Mode 'veille' 2 ¹	0.9	3.07	1.0	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.68	0.3	1.02

¹ États de puissance définis selon les exigences du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression : Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Remarque : les informations fournies relatives à la consommation électrique ne sauraient servir à définir la puissance électrique nécessaire pour ce produit. Pour plus de détails, adressez-vous à votre interlocuteur Xerox

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION

Humidité relative (%)

10-85%

Température ambiante

50-90 °F / 10-32 °C

TAILLE DU PRODUIT

Profondeur

19.8 in.

50.3 cm

Largeur

18.5 in.

47.0 cm

Hauteur

33.2 in.

84.4 cm

Poids

71.7 lbs

32.5 kg

ENCOMBREMENT

Se référer au guide utilisateur

Pour plus d'informations sur les différentes configurations disponibles, veuillez contacter votre représentant local.

SOURCE LUMINEUSE

Produit laser de classe 1

ÉMISSIONS CHIMIQUES

Méthodologie des tests d'émissions chimiques

RAL-UZ171

La machine a été testée dans les conditions spécifiées par la norme dans une pièce de 4.0 m³ avec 1.0 changements d'air par heure.

PARAMÈTRE

Niveau d'émission

Composés organiques volatils totaux

1.8 mg/h

Poussières

0.19 mg/h

Ozone

0.12 mg/h

Styrène

0.059 mg/h

Benzène

0.0008 mg/h

BRUIT ACCOUSTIQUE

Testé conformément à la norme ISO 7779 et déclaré conformément à la norme ISO 9296

	Niveau de puissance sonore LwAd (B)	Niveau de pression sonore Lpam (dBA)
En attente	4.3	28.5
En continu	6.9	57.9



Fiche de donnée sécurité produit

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

Urgences [États-Unis uniquement]: 1-585-422-2177
Demande d'informations [États-Unis uniquement]: 1-800-828-6571
Contact [États-Unis uniquement]: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact [hors États-Unis]: ehs-europe@xerox.com