



## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 12-00574  
2012-09-05  
Revision 1

# WorkCentre 6605

**Produktbeskrivelse**  
**Hastighed (ppm)**  
**Monokrom / farve**

Multifunktionsudstyr  
36  
Farve

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

	110V-127V	220V-240V
Elektrisk driftsspænding (volt)	10	5
Mærkestrøm (ampere):	50/60	50/60
Netfrekvens (Hertz)	enkelt	enkelt
Faseforbindelse		

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	520	1770	560	1910
Klar <sup>1</sup>	69	235	72	246
Dvaletilstand <sup>1</sup>	5.7	19.5	5.9	20.1
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%) 10-85%  
Temperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	20.8 in.	52.8 cm
Bredde	16.9 in.	43.0 cm
Højde	22.0 in.	56.0 cm
Vægt	71.5 lbs.	32.5 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

Klasse 1 laserprodukt, der indeholder en Klasse 3B laser

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL - UZ122  
Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

	Koncentration	Emissionsrate
Total mængde flygtige organiske forbindelser	83 µg/m <sup>3</sup>	4.1 mg/t
Støv	-	0.58 mg/t
Ozon	-	<0.29 mg/t
Styren	6.1 µg/m <sup>3</sup>	0.19 mg/t
Benzen	0.18 µg/m <sup>3</sup>	0.006 mg/t

### AKKUSTISK STØJ

Testet i overensstemmelse med ISO 7779 og deklareret ifølge ISO 9296

	Lydstømniveau LwAd (B)	Lydtryksniveau LpAd (dBA)
Standby	4.41	28.7 @ 1 m
Kørsel - Kontinuerlig	6.79	52.3 @ 1 m



## Produkt sikkerhedsdatablad

### FORSYNINGER

MSDS nummer [Kun i Europa]

3-1289

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)