

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 13-00604

2014-08-27

Revize 2

# Xerox D136 Copier / Printer Xerox D136 Printer

<b>Popis výrobku</b>	Multifunkční zařízení
<b>Rychlost (str./min.)</b>	136
<b>Monochromatický / barevný</b>	Monochromatický

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	208V-240V	-
Jmenovitý proud (A):	12	-
Frekvence (Hz)	50/60	-
Připojení fází	jedna	-

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	2210	7547	-	-
Režim připravenosti <sup>1</sup>	342	1168	-	-
Režim spánku <sup>1</sup>	2.2	7.5	-	-
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.7	2.5	-	-

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%
Teplota prostředí	50-83 °F / 10-28 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	31 in.	78.7 cm
Šířka	63.5 in.	161.3 cm
Výška	57.5 in.	146.0 cm
Hmotnost	715 lbs.	325 kg

**PROSTOROVÉ POŽADAVKY** Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ122

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 25.2 m<sup>3</sup> se 4 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	0.059 mg/m <sup>3</sup>	11 mg/h
Prach	0.08 mg/m <sup>3</sup>	5.2 mg/h
Ozón	.0078 mg/m <sup>3</sup>	0.93 mg/h
Styren	.0012 mg/m <sup>3</sup>	0.12 mg/h
Benzen	.0004 mg/m <sup>3</sup>	0.10 mg/h

### HLUČNOST

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	5.85	37.9
Nepřetržitý provoz	8.41	64.5



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1318

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)