



## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 13-00606

2013-09-04

Omarbetning 1

# Phaser 3610

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Skrivare

47

Svartvitt

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)  
Märkström (ampere):  
Nätfrekvens (Hertz)  
Fasanslutning

110V-127V

11  
50/60  
enkel

220V-240V

6  
50/60  
enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	686	2339	618	2107
Klar <sup>1</sup>	51	174	49	167
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	7.2	24.6	6.8	23.2
Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>	2.2	7.5	2.2	7.5
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 10-85%  
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	16.6 in.	42.2 cm
Bredd	15.5 in.	39.4 cm
Höjd	12.4 in.	31.4 cm
Vikt	28.2 lbs.	12.8 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2 m<sup>3</sup> med 4 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar  
Damm  
Ozon

### Koncentration

.051 mg/m<sup>3</sup>  
.0027 mg/m<sup>3</sup>  
Inget upptäckt

### Utsläppsnivå

1.4 mg/h  
Inget upptäckt  
Inget upptäckt

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

### Ljudeffektnivå

LwAd (B)

Klarläge	4.0
Kontinuerligt	7.0

### Ljudtrycknivå

Lpam (dBA)

26.9
55.4



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1313

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)