

Productveiligheidsblad
Veiligheidsbladnr. 17-00668
 2017-07-14
 Revisie 1

Xerox® VersaLink C600

Productbeschrijving / Product-ID
Snelheid (PPM)
Monochroom / kleuren

Printer / J-B300
 55
 Kleur

INFORMATIE OVER ELEKTRISCH INGANGSVERMOGEN

Spanning (volt)	110V-127V	220V-240V
Nominale stroomsterkte (ampère):	12	8
Frequentie (hertz)	50/60	50/60
Fase-aansluiting	eenmalig	eenmalig

VERMOGEN EN WARMTE

	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)	Vermogen (watt)	Warmteafgifte (BTU/uur)
Actief ¹	800.0	2727.2	810.0	2761.3
Gereed ¹	85.0	289.8	80.0	272.7
Slaapstand ¹	21.0	71.6	21.0	71.6
Slaapstand 2 ¹	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.7	0.3	1.0

¹ Voedingsstatus gedefinieerd conform de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor beeldvormingsapparatuur: versie 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Opmerking: de informatie over het elektrisch vermogen moet niet worden gebruikt om de vereiste elektrische voeding voor dit product te bepalen. Raadpleeg uw Xerox-vertegenwoordiger voor nadere informatie.

BEDRIJFSOMGEVING

Relatieve vochtigheid (%)	15-85%	
Omgevingstemperatuur	41-90 °F	/ 5-32 °C

PRODUCTAFMETINGEN

Diepte	18.3 in.	46.6 cm
Breedte	16.8 in.	42.7 cm
Hoogte	17.4 in.	44.3 cm
Gwicht	65 lbs	29.4 kg

RUIMTEVEREISTEN

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker

Neem voor meer informatie over de verschillende configuraties contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger.

LICHTBRON

LED

CHEMISCHE EMISSIES

Testmethode voor chemische emissie RAL-UZ171

Het apparaat is getest onder de omstandigheden zoals vastgelegd in de norm in een ruimte van 5.1 m³ met 1 lucht verandering per uur

PARAMETER

PARAMETER	Emissiefactor
Totaal aan vluchtige en organische verbindingen	6.10 mg/h
Stof	0.20 mg/h
Ozon	0.17 mg/h
Styreen	0.12 mg/h
Benzeen	0.0060 mg/h

AKOESTISCH GELUID

Getest overeenkomstig ISO7779 en verklaard overeenkomstig ISO9296

	Geluidsvermogensniveau LwAd (B)	Geluidsdruk niveau Lpam (dBA)
Stand-by	4.84	33.3
In bedrijf - ononderbroken	7.27	57.4



Productveiligheidsblad

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

Noodgevallen alleen VS: 1-585-422-2177
Vragen alleen VS: 1-800-828-6571
Contact alleen VS: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact alleen niet-VS: ehs-europe@xerox.com