

Sicherheitsdatenblatt  
**WorkCentre Pro 412, FaxCentre F12**

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

WorkCentre Pro 412 multifunktionale Geräte, FaxCentre F12

| <b><u>ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE ZULASSUNGEN</u></b> | <b>Standard</b>                                  | <b>Bescheinigende Stelle</b> | <b>Berichtsreferenz-/Lizenz</b> |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|
|   | IEC60950<br>A1, A2, A3, A4                       | SEMKO                        | SE-18625                        |
| <b><u>ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT</u></b>      | 89/336/EWG<br>einschließlich EN55022<br>Klasse A | SAMSUNG<br>EURO QA LAB       | M478                            |

**WÄRMEENTWICKLUNG**

| <b>Energiesparbetrieb BTU</b> | <b>Bereitschaft BTU</b> | <b>Betrieb (Durchschnitt) BTU</b> |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 86                            | 120                     | 780                               |

**LEISTUNGS-AUFNAHME**

| <b>Energiesparbetrieb, Watt</b> | <b>Bereitschaft, Watt</b> | <b>Betrieb (Durchschnitt), Watt</b> |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 29                              | 40                        | 260                                 |

**Hinweis:** Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox Partner

**UMWELTBEDINGUNGEN**

| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (%):</b> | <b>Umgebungstemperatur (°C):</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 20 - 80                               | 10 - 32                          |

**LICHTQUELLE**

Die Lampe stellt keine Gefahr für die Augen dar, jedoch empfiehlt es sich, direkten Sichtkontakt mit der Lichtquelle zu vermeiden.

**GERÄUSCHENTWICKLUNG**

| <b>Betriebszustand</b>                               | <b>Schalldruck dB(A)<br/>Vorlagenglas</b> | <b>Schalleistung - dB (A)<br/>DADH</b> |
|--|---|--|
| Bereitschaft (L <sub>WA</sub> )                      | 47  | 47                                     |
| Bereitschaft (Energiesparbetrieb) (L <sub>WA</sub> ) | 33  | 33                                     |
| Dauerbetrieb (L <sub>WA</sub> )                      | 57  | 69                                     |
| Impulshaltigkeit (LW <sub>A1</sub> )                 | 59  | 72                                     |

Sicherheitsdatenblatt  
**WorkCentre Pro 412, FaxCentre F12**

---

**GASFÖRMIGE UND PARTIKELEMISSIONEN**

**Partikel**

Staub, gesamt <0.01 mg/m<sup>3</sup> In Standard-Testkammer, 50 m<sup>3</sup>,  
Gewichteter Mittelwert über 4 Stunden Dauerbetrieb

**Gasförmige Emissionen:**

Ozone Nicht zutreffend  
Gasförmige Tonerverbindungen <1 ppm Gewichteter Mittelwert über 1 Stunde Dauerbetrieb

**XEROGRAFISCHE PROZESS DIESES GERÄTES ENTWICKELT KEIN OZON**

**ABMESSUNGEN**

Tiefe 429 mm Breite 560 mm Höhe 456 mm

**STANDFLÄCHE**

Desktop

**GEWICHT**

23kg