



PRODUKTBESCHREIBUNG

WorkCentre 5020 multifunktionaler kopierer

	Standard	Bescheinigende Stelle	Berichtsreferenz/-Lizenz
<u>ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE ZULASSUNGEN</u>	IEC60950-1 : 2005 EN60950—1:2006+A11:2009	CQC CQC	CN9594 2010.12.14
<u>ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT</u>	2004/108/EC	SIMT Fuji Xerox	200710-3-07029E EPS-EMCRPT-2006-074
<u>WÄRMEENTWICKLUNG</u>			
Kaltmodus, Ausmodus BTU 0	Ruhemodus BTU 18	Niedrigverbrauch BTU 321	Betrieb (Durchschnitt) BTU 3960
<u>LEISTUNGS-AUFNAHME</u>			
Kaltmodus, Ausmodus, Watt 0	Ruhemodus Watt 6	Niedrigverbrauch, Watt 107	Betrieb (Durchschnitt), Watt 1320

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox Partner

UMWELTBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%): 15 – 85	Umgebungstemperatur (°C): 10 -32
---	-------------------------------------

LICHTQUELLE

Klasse 1 laser Produkt Enthalten eines eingebetteten Kategorie 3B Lasers

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Betriebszustand	Arbeitsplatzbezogener Schalldruck LpAd (dB)	Schalleistung LwAd (B)
Bereitschaft	28	4.2
Dauerbetrieb	58	6.7

Nummer: 2-0460
Auflage: 2 (AO 4297)
Datum: Jan 2011
Seite: 2 von 2

Sicherheitsdatenblatt

WorkCentre 5020



CHEMISCHE EMISSIONEN

	Konzentrationen mg/m ³
Gesamtstaub, einschließlich Toner	0.035
Ozon	0.01
Gesamt Flüchtige organische Elemente	0.5

OZONFILTERWECHSEL

Nicht zutreffend

ABMESSUNGEN

Tiefe 532 mm

Breite 595 mm

Höhe 528 mm

STANDFLÄCHE

Nicht zutreffend – Desktop-Produkt

GEWICHT

32 kg