



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WorkCentre 5020 multifuncional copiadora

	Norma	Organismo certificador	Informe de referencia/Licencia
CERTIFICACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA	IEC60950-1 : 2005	CQC	CN9594
	EN60950—1:2006+A11:2009	CQC	2010.12.14

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Norma	Organismo certificador	Informe de referencia/Licencia
2004/108/EC	SIMT Fuji Xerox	200710-3-07029E EPS-EMCRPT-2006-074

SALIDA DE CALOR

Enchufado , modo apagado BTU/hr	Modo de reposo BTU/hr	Modo de baja potencia BTU/hr	En funcionamiento (promedio) BTU/hr
0	18	321	3960

POTENCIA

Enchufado , Modo Apagado Wattios	Modo de reposo Wattios	Wattios en modo de baja potencia	Wattios en funcionamiento (promedio)
0	6	107	1320

Nota:

La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

LIMITACIONES MEDIOAMBIENTALES

Humedad relativa (%)	Temperatura ambiente (° C)
15 – 85	10 -32

FUENTE DE LUZ

Clase 1 Laser producto - contener un laser encajado de la clase 3B

RUIDOS/SONIDOS AUDIBLES

Condiciones de funcionamiento

Condiciones de funcionamiento	Presión sonora LpAd (dB) en la posición del operador	Potencia Sonora LwAd (B)
En espera	28	4.2
Continuo	58	6.7

Número: 2-0460
Edición 2 (AO 4297)
Fecha: Enero 2011
Página: 2 de 2

Ficha de datos de seguridad del producto

WorkCentre 5020



EMISIONES QUÍMICAS

	Concentraciones mg/m ³
Polvo total, Incluido toner	0.035
Ozono	0.01
Compuestos orgánicos volátiles totales	0.5

SUSTITUCIÓN DE FILTROS DE OZONO

No applicable

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Profundidad 532 mm

Anchura 595 mm

Altura 528 mm

ESPACIO REQUERIDO

No applicable - Escritorio

PESO

32 kg