



OPIS PRODUKTU

WorkCentre 5020 Kopiarka Wielofunkcyjna

	Norma	Instytucja certyfikująca	Odniesienie do raportu/licencji
<u>CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO I MECHANICZNEGO</u>	IEC60950-1 : 2005	CQC	CN9594
	EN60950—1:2006+A11:2009	CQC	2010.12.14
<u>ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA</u>	2004/108/EC	SIMT Fuji Xerox	200710-3-07029E EPS-EMCRPT-2006-074

WYDZIELANIE CIEPŁA

Wyłączenia BTU/h	Tryb uśpienia BTU	Tryb niskiego poboru mocy BTU	Praca (średnio), BTU
0	18	321	3960

MOC

Wyłączenia, W	Tryb uśpienia, W	Tryb niskiego poboru mocy, W	Praca (średnio), W
0	6	107	1320

Uwaga: Przedstawione informacje o zasilaniu elektrycznym nie powinny być używane do określania wymagań dotyczących zasilania dla tego produktu. Jeśli wymagane są szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Xerox.

WYMAGANIA ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wilgotność względną (%)	Temperatura otoczenia (°C)
15 – 85	10 -32

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Produkt laserowy klasy 1 zawierający wbudowany laser klasy 3B

POZIOM HAŁASU

Warunki robocze

	Ciśnienie dźwięku stanowisko operatora LpAd (dB)	Moc akustyczna LwAd (B)
Gotowość	28	4.2
Praca ciągła	58	6.7

Numer: 2-0460
Numer wydania: 2 (AO 4297)
Data: Styczeń 2011
Strona: 2 z 2

Karta danych o bezpieczeństwie produktu

WorkCentre 5020



CHEMICZNE EMISJE

	Stężenia mg/m ³
Razem pyły, włącznie z tonerem	0.035
Ozon	0.01
Razem lotne związki organiczne	0.5

WYMIANA FILTRA OZONU

Nie dotyczy

ROZMIARY PRODUKTU

Długość	Szerokość	Wysokość
532 mm	595 mm	528 mm

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI

Nie dotyczy – urządzenie biurkowe

CIĘŻAR

32 kg