

Fișa tehnică de siguranță a produsului

SDS # : 11-00549

21/07/2011

Revizie 1

DocuColor 8080

Descrierea produsului	Echipament multifuncțional, Copier - YNA-4
Viteza (ppm)	80
Monocrom / color	Culoare

INFORMAȚII PRIVIND ALIMENTAREA ELECTRICĂ

Tensiunea (volți):	110V-127V	200V-240V
Curentul nominal (amperi):	24	24
Frecvența (hertzi)	50/60	50/60
Conexiunea de fază	enkel - 120V/208V	single - 220-240/380-415V

PUTERE ȘI CĂLDURĂ

	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)	Puterea (wați)	Degajarea de căldură (BTU/h)
Mod activ ¹	3190	10887	3190	12760
Mod pregătit ¹	775	2645	775	3100
Mod veghe ¹	12	41	12	48
Mod în așteptare ¹ (Oprit/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Stările de consum sunt definite conform cerințelor programului ENERGY STAR pentru echipamente de formare a imaginii: versiunea 1.1.

² FEMP - Programul Federal de Administrare a Energiei

Notă: Informațiile furnizate privind energia electrică nu trebuie folosite pentru definirea rețelei electrice necesare pentru acest produs. Consultați-vă reprezentantul Xerox dacă doriți mai multe detalii.

MEDIUL DE FUNCȚIONARE

Umiditatea relativă %	15-85%
Temperatura mediului	50-95 °F / 10-32 °C

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

Adâncime	433.07 in.	1100 cm
Lățime	157.48 in.	400 cm
Înălțime	555.12 in.	1410 cm
Greutate	3825.8 lbs.	1739 kg

CERINȚE DE SPAȚIU

Consultați Ghidul de instalare

Pentru informații suplimentare referitoare la alte configurații, contactați reprezentanța locală de vânzări.

SURSA DE LUMINĂ

Produs laser Clasa 1 cu laser Clasa 3B încorporat

EMISII CHIMICE

Metodologia de testare a emisiilor chimice ECMA 328

Aparatul a fost testat în condițiile specificate de standard într-o încăpere de 50 m³ cu 0 schimbări de aer pe oră.

PARAMETRII

	Concentrație	Rată de emisie
Total compuși organici volatili (TVOC)	0.019 mg/m ³	1.79 mg/h
Pulberi	0.019 mg/m ³	1.79 mg/h
Ozon	0.009 mg/m ³	0.846 mg/h
Stiren	Nu este detectat	Nu este detectat
Benzen	Nu este detectat	Nu este detectat

ZGOMOT ACUSTIC

Testat în conformitate cu ISO 7779 și declarat în conformitate cu ISO 9296

	Nivelul de putere acustică LwAd (B)	Nivelul de presiune sonoră LpAd (dBA)
Mod în așteptare	5.37	32
Mod funcționare - continuu	7.47	59

Fișa tehnică de siguranță a produsului

CONSUMABILE

Număr MSDS [Numai Europa]

3-1258

Xerox Corporation a conceput această Fișa tehnică de siguranță a produsului în vederea informării clienților Xerox. Orice decizie privind utilizarea adecvată a acestor informații trebuie să aparțină utilizatorului, inclusiv folosirea informațiilor pentru respectarea legilor, normelor și a reglementărilor aplicabile. Xerox consideră că informațiile cuprinse în acest document sunt exacte la data publicării, dar nu face nicio declarație și nu oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, în privința exactității, exhaustivității sau utilității informațiilor. Prin publicarea acestei Fișe tehnice de siguranță a produsului, Xerox nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru pierderile, revendicările, obligațiile sau distrugerile care pot apărea ca urmare a încrederii în informațiile cuprinse în acest document.

Contact numai SUA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact numai în afara SUA: ehs-europe@xerox.com