

## Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 11-00549

2011-07-21

Revizyon 1

# DocuColor 8080

<b>Ürün Tanımı</b>	Çok İşlevli Ekipman, Copier - YNA-4
<b>Hız (PPM)</b>	80
<b>SB / Renkli</b>	Renkli

### ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

	110V-127V	200V-240V
Voltaj (volt)	110V-127V	200V-240V
Nominal Akım (Amper):	24	24
Frekans (Hertz)	50/60	50/60
Faz Bağlantısı	tek - 120V/208V	single - 220-240/380-415V

### GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin <sup>1</sup>	3190	10887	3190	12760
Hazır <sup>1</sup>	775	2645	775	3100
Uyku <sup>1</sup>	12	41	12	48
Bekleme <sup>1</sup> (Kapalı/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.1.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

### ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %	15-85%
Ortam Sıcaklığı	50-95 °F / 10-32 °C

### ÜRÜN BOYUTU

Derinlik	433.07 in.	1100 cm
Genişlik	157.48 in.	400 cm
Yükseklik	555.12 in.	1410 cm
Ağırlık	3825.8 lbs.	1739 kg

### ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kurulum Planlama Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

### İŞIK KAYNAĞI

Katıştırılmış bir Sınıf 3B Lazer içeren sınıf 1 Lazer ürünü

### KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi ECMA 328  
Makine, saatte 0 kez havası değiştirilen 50 m<sup>3</sup>'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

### PARAMETRE

PARAMETRE	Konsantrasyon	Emisyon oranı
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC)	0.019 mg/m <sup>3</sup>	1.79 mg/sa
Toz	0.019 mg/m <sup>3</sup>	1.79 mg/sa
Ozon	0.009 mg/m <sup>3</sup>	0.846 mg/sa
Stiren	Saptanmamıştır	Saptanmamıştır
Benzen	Saptanmamıştır	Saptanmamıştır

### AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi LpAd (dBA)
Bekleme	5.37	32
Çalışma - sürekli	7.47	59

## Ürün Güvenliđi Veri Sayfası

### SARF MALZEMELERİ

MSDS Numaraları [yalnızca Avrupa] 3-1258

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliđi Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluđu, bütünlüđu ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımnî herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliđi Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

İletişim yalnızca ABD: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
İletişim yalnızca ABD dışı: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)