

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 13-00602  
2013-07-30  
Revize 1

# Xerox Wide Format IJP 2000 System

**Popis výrobku / Identifikátor výrobku**  
**Monochromatický / barevný**

Tiskárna / D-B050  
Monochromatický / barevný

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	<b>100V-240V</b>	-
Jmenovitý proud (A):	5.5	-
Frekvence (Hz)	50/60	-
Připojení fází	2	-

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLŮ

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	1680	5737	-	-
Režim připravenosti <sup>1</sup>	782	2671	-	-
Režim spánku <sup>1</sup>	13	44.4	-	-
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.05	0.17	-	-

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%
Teplota prostředí	50-90 °F / 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	29.6 in.	75.2 cm
Šířka	60 in.	152.5 cm
Výška	44.3 in.	112.5 cm
Hmotnost	815.7 lbs.	370 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Výrobek LED třídy 1

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL - UZ122  
Stroj byl testován v místnosti o objemu 25 m<sup>3</sup> se 4 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

PARAMETR	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	0.085 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/h
Prach	0.004 mg/m <sup>3</sup>	0.75 mg/h
Ozón	0.0005 mg/m <sup>3</sup>	0.21 mg/h
Styren	0.006 mg/m <sup>3</sup>	0.17 mg/h
Benzen	Nezjištěno	Nezjištěno

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	6.6	46.6
Nepřetržitý provoz	8.19	62.8



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-3034

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)