

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 17-00652

2017-02-16

Revision 1

# Xerox® VersaLink B400

### Produktbeschreibung

Drucker  
D-A270, D-B270  
47  
Monochrom

### Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute) Monochrom / Farbe

### ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)	11	6
Stromstärke (Ampere):	50/60	50/60
Frequenz (Hertz)	einmalig	einmalig

### WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	601	2050.7	601	2050.7
Bereit <sup>1</sup>	55.6	189.7	55.6	189.7
Ruhemodus <sup>1</sup>	1.4	4.78	1.4	4.78
Ruhemodus 2 <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.0	0.0	0.0	0.0

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-85%	
Umgebungstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

### ABMESSUNGEN

Tiefe	16.8 in.	42.6 cm
Breite	18.1 in.	45.9 cm
Höhe	13.3 in.	33.9 cm
Gewicht	29.76 lbs	13.5 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

### Testmethodik

RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 2.0 m<sup>3</sup> bei 4.0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

### PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

### Emissionsrate

1.1 mg/h

Staub

Nicht feststellbar

Ozon

Nicht feststellbar

Styrol

Nicht feststellbar

Benzol

Nicht feststellbar

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	4.6	28.9
Dauerbetrieb	7.0	55.8



## Sicherheitsdatenblatt

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177  
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571  
Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)