

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 17-00669

2017-07-14

Revize 1

# Xerox® VersaLink C605

**Popis výrobku / Identifikátor výrobku**

Multifunkční zařízení / J-B301

**Rychlost (str./min.)**

55

**Monochromatický / barevný**

Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

	110V-127V	220V-240V
Napětí (V)	110V-127V	220V-240V
Jmenovitý proud (A):	12	8
Frekvence (Hz)	50/60	50/60
Připojení fází	jednorázová	jednorázová

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	820.0	2795.4	800.0	2727.2
Režim připravenosti <sup>1</sup>	90.0	306.8	92.0	313.6
Režim spánku <sup>1</sup>	22.0	75.0	22.0	75.0
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	0.9	3.1	0.9	3.1
Pohotovostní režim <sup>1</sup> (vypnuto/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.3	1.0

<sup>1</sup> Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%	
Teplota prostředí	41-90 °F	5-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	19.8 in.	50.3 cm
Šířka	18.5 in.	47.0 cm
Výška	33.2 in.	84.4 cm
Hmotnost	85 lbs	38.8 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

LED

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 5.1 m<sup>3</sup> s 1 (jednou) výměnou vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Prach

Ozón

Styren

Benzen

### Množství emisí

7.1 mg/h

0.30 mg/h

0.23 mg/h

0.075 mg/h

0.0059 mg/h

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	4.83	33.5
Nepřetržitý provoz	7.22	57.0



## Bezpečnostní list výrobku

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)