
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1 Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad/empresa

Nombre del Producto: **X2 Dye Sublimation Ink - Amarillo**
 Hoja de datos n°: 3-3027 1. 0. 0
 Código del Producto: 106R00722
 Nombre químico: Ninguno




Nocivo

Suministrador: XEROX ESPAÑA
 Dirección del suministrador: C/RIBERA DEL LOIRA, 16-18
 28042 MADRID
 DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Teléfono: 91 520 3276
 Fax: 91 520 3415
 Persona responsable: Jefe de Calidad y Medioambiente
 Teléfono de Emergencia: No aplicable

2 Composición/información sobre los componentes

Nombre químico	Concentración	CAS No.	EC No.	Riesgos	Símbolo
Destilado de petróleo	60-80%	64742-46-7	265-148-2	R65, R66	Xn
Otros disolventes y aditivos	20-40%	-	-	Ninguno	Ninguno
Pigmento	<6%	-	-	Ninguno	Ninguno

3 Identificación de peligros

- Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar (R65)
- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel (R66)

4 Primeros auxilios

Contacto con la piel

- Quitar la ropa contaminada inmediatamente y remojar la piel afectada con agua en abundancia
- En caso de duda o si los síntomas persisten, acúdase al médico

Contacto con los ojos

- Si la sustancia ha entrado en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 15 minutos
- Si la irritación persiste consultar a un médico

Ingestión

- En caso de ingestión no provocar el vómito por el riesgo de aspiración en los pulmones. Si se sospecha aspiración, acudir inmediatamente al médico

4 Primeros auxilios (....)

- Consultar a un médico

Inhalación

- Sacar al paciente al aire fresco
 - Mantenerle abrigado y descansando
 - En caso de malestar acudir a un médico
-

5 Medidas de lucha contra incendios

- Punto de auto-ignición: 200°C
 - En caso de incendio, utilizar espuma, dióxido de carbono o agente en polvo(S43)
 - Mantener frío recipiente(s) expuesto al fuego, rociándolo con agua
 - Si fuera posible, impedir que el agua derramada entre en el alcantarillado
-

6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Precauciones personales

- Apagar todas las fuentes de inflamación
- Ventilar el local
- Evitar contactos prolongados con la piel
- Evitar el contacto con los ojos

Precauciones para la protección del medio ambiente

- No permitir que entre en el alcantarillado público y en cursos de agua
- Si el agua contaminada alcanza las alcantarillas o cursos de agua, informar inmediatamente a las autoridades competentes

Acciones de limpieza

- Ventilar el local
 - Usar ropa protectora adecuada, incluso protección para los ojos/cara y guantes (se recomienda plástico o goma)
 - Absorber derrames en un material inerte adecuado
 - Trasládese el material contaminado a un lugar seguro para eliminarlo posteriormente
-

7 Manipulación y almacenamiento

Prácticas de manipulación

- Evitar contactos prolongados con la piel
- Evitar el contacto con los ojos
- Asegurar ventilación adecuada
- Evítese la acumulación de cargas electrostáticas (S33)

Almacenamiento

- Zona o lugar de embalajes, lejos de calor y las fuentes de ignición
 - Conservar en lugar fresco, seco, ventilado, y alejado de la luz directa
-

8 Controles de exposición/protección personal

Límites de Exposición

Destilado de petróleo

- VLA-ED 200 ppm

Controles de la exposición

- De ser posible, deben proporcionarse controles industriales cuando las concentraciones en suspensión en el aire excedan de los límites de exposición
-

8 Controles de exposición/protección personal (....)

Controles de la exposición profesional

- Llevar guantes y protectores oculares si existiera peligro por contacto con la piel o los ojos
 - Asegurar ventilación adecuada
 - Adóptense buenas prácticas de higiene personal
-

9 Propiedades físicas y químicas

- Aspecto: Líquido, amarillo
 - Olor: Olor característico, Fuerte olor de hidrocarburo, Olor de pescado
 - pH - no aplicable
 - Punto de Ebullición 200-300°C a 760 mm /Hg
 - Presión de vapor: <1mm Hg a 25°C
 - Densidad del vapor (aire= 1): >1
 - Hidrosolubilidad - no pertinente
 - Gravedad específica (agua=1) 0.85-0.99
 - Punto de auto-ignición: 200°C
 - Régimen de evaporación (Acetato de butilo = 1) <0.05
 - Viscosidad 6-15 centipoise a 25 grados C
-

10 Estabilidad y reactividad

- Estable
 - Incompatibilidades con otros materiales: evitar el contacto con agentes oxidantes
-

11 Información toxicológica

Inhalación

- Las altas concentraciones del vapor en aire pueden causar la irritación a la zona respiratoria, al dolor de cabeza y a la somnolencia superiores

Contacto con la piel

- Un contacto prolongado con la piel, puede provocar irritación, y en algunos casos dermatitis

Contacto con los ojos

- Irritación de ojos

Ingestion

- La ingestión de cantidades significativas puede dañar pulmones

Propiedades cancerígenas

- No hay pruebas de efectos carcinogénicos

Mutagenicidad

- No hay pruebas de efectos mutagénicos
-

12 Información ecológica

Ecotoxicidad

- Según los datos disponibles, la sustancia no es nociva para la vida acuática

Movilidad

- Insoluble en agua
-

12 Información ecológica (....)

Persistencia y degradabilidad

- No hay información disponible

Potencial de bioacumulación

- La bioacumulación es insignificante

Otros efectos nocivos

- Según los datos disponibles, la sustancia no es nociva para el medio ambiente
-

13 Consideraciones sobre la eliminación

Clasificación

- Código de Residuos Europeo: 08 03 12*
- Elimínese el producto y/o su recipiente como residuos peligrosos

Consideraciones sobre la eliminación

- No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos
-

14 Información relativa al transporte

- Su transporte no se considera peligroso
-

15 Información reglamentaria



Nocivo

Leyes de aplicación

- Este producto está comprendida en la Directiva sobre Preparados Peligrosos (1999/45/EC) modificada

Riesgos

- Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar (R65)
- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel (R66)

Seguridad

- Úsense guantes adecuados (S37)
 - Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos (S60)
 - En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase (S62)
-

16 Otras informaciones

(R65: Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.)