

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00618  
2014-07-23  
Revision 1

# WorkCentre 3225 DN/DNI

**Produktbeschreibung** Multifunktionales Gerät  
**Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)** 29  
**Monochrom / Farbe** Monochrom

### ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	<b>110V-127V</b>	<b>220V-240V</b>
Stromstärke (Ampere):	5.5	3.2
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig	einphasig

### WÄRME UND LEISTUNG

	<b>Energieverbrauch (Watt)</b>	<b>Wärmeentwicklung (BTU/h)</b>	<b>Energieverbrauch (Watt)</b>	<b>Wärmeentwicklung (BTU/h)</b>
Aktiv <sup>1</sup>	365.5	1247.1	404.1	1378.8
Bereit <sup>1</sup>	46.4	158.3	45.8	156.3
Ruhemodus <sup>1</sup>	1.8	6.1	2.0	6.8
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.2	0.7

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 20-80%  
Umgebungstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

### ABMESSUNGEN

Tiefe	14.3 in.	36.5 cm
Breite	15.8 in.	40.1 cm
Höhe	14.3 in.	36.5 cm
Gewicht	25 lbs.	11.36 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungsanleitung

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

### CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171  
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 1 m<sup>3</sup> bei 4 Luftaustausch pro Stunde getestet.

### PARAMETER

	<b>Konzentration</b>	<b>Emissionsrate</b>
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.294 mg/m <sup>3</sup>	3.40 mg/h
Staub	0.009 mg/m <sup>3</sup>	0.23 mg/h
Ozon	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar
Styrol	-	-
Benzol	-	-

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

	<b>Schalleistungspegel LwAd (B)</b>	<b>Schalldruckpegel Lpam (dBA)</b>
Bereitschaft	-	<26
Dauerbetrieb	6.3	52.3



## Sicherheitsdatenblatt

### ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

3-1316

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)