

## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 14-00618

2014-07-23

Omarbetning 1

# WorkCentre 3225 DN/DNI

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

29

Svartvitt

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

5.5

50/60

enkel

220V-240V

3.2

50/60

enkel

### SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	365.5	1247.1	404.1	1378.8
Klar <sup>1</sup>	46.4	158.3	45.8	156.3
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	1.8	6.1	2.0	6.8
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.2	0.7

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

20-80%

Omgivningstemperatur

50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup

14.3 in.

36.5 cm

Bredd

15.8 in.

40.1 cm

Höjd

14.3 in.

36.5 cm

Vikt

25 lbs.

11.36 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard

RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 1 m<sup>3</sup> med 4 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Koncentration

0.294 mg/m<sup>3</sup>

Utsläppsnivå

3.40 mg/h

Damm

0.009 mg/m<sup>3</sup>

0.23 mg/h

Ozon

Inget upptäckt

Inget upptäckt

Styren

-

-

Bensen

-

-

### BULLER

Klarläge

Ljudeffektnivå

LwAd (B)

-

Ljudtrycknivå

Lpam (dBA)

<26

Kontinuerligt

6.3

52.3



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1316

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)