

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 17-00678

2017-10-17

Omarbetning 1

Xerox® VersaLink B615XL Multifunction

Produktbeskrivning / Produktidentifierare

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunction Device (MFD) .-

65

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

12

50/60

enkel

220V-240V

8

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	860	2934.4	830	2832.1
Klar ¹	74	252.5	75	255.9
Frånsagningsläge ¹	13	44.4	14	47.8
Frånsagningsläge 2 ¹	1.0	3.4	1.1	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.2	0.68	0.3	1.02

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

Omgivningstemperatur

10-85

50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

Bredd

Höjd

Vikt

19.8 in.

18.5 in.

33.2 in.

71.7 lbs

50.3 cm

47.0 cm

84.4 cm

32.5 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 4.0 m³ med 1 luftbyte per timme

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styren

Bensen

Utsläppsnivå

1.8 mg/h

0.19 mg/h

0.12 mg/h

0.059 mg/h

0.0008 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå Lpam (dBA)
Klarläge	4.3	29.0
Kontinuerligt	7.0	58.3



Produktsäkerhetsblad

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com