

## Produktsäkerhetsblad

SDS # : 13-00590

2013-01-28

Omarbetning 1

# Xerox Nuvera 314 EA Perfecting Production System

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Produktionsskrivare

314

Svartvitt

### ELEKTRISK INEFFEKT

	115V-127V / 200V-220V	200V-240V
Driftspänning (volt)		
Märkström (ampere):	40	40
Nätfrekvens (Hertz)	60	50
Fasanslutning	2	2

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>er</sup> 1	8102	27652	6734	22983
Klar <sup>1</sup>	1600	5461	1546	5276
Frånsagningsläge <sup>1</sup>	1106	3775	836	2853
Frånsagningsläge 2 <sup>1</sup>	150	512	140	478
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	22	75	14	48

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	15-85%
Omgivningstemperatur	50-90 °F / 10-32 °C

### DIMENSIONER

Djup	29.13 in.	74 cm
Bredd	166.93 in.	424 cm
Höjd	66.14 in.	168 cm
Vikt	2560.8 lbs.	1164 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard ECMA 328

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 57.5 m<sup>3</sup> med 2 luftbyten per timme.

### PARAMETER

	Koncentration	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	0.01 mg/m <sup>3</sup>	1.15 mg/h
Damm	0.03 mg/m <sup>3</sup>	3.45 mg/h
Ozon	0.03 mg/m <sup>3</sup>	3.45 mg/h

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	7.2	50
Kontinuerligt	9.2	74



## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1210

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)