



Ficha de datos de seguridad del producto

FDS n° : 14-00608
2014-03-10
Revisión 1

Phaser 4622 Phaser 4622A

Descripción del producto
Velocidad (PPM)
Monocromática / color

Impresora
55 / 65
Monocromática

INFORMACIÓN DE ENTRADA ELÉCTRICA

	110V-127V	220V-240V
Tensión (voltios)	110V-127V	220V-240V
Corriente nominal (amperios):	9.8	5
Frecuencia (hercios)	50/60	50/60
Conexión de fase	monofásica	monofásica

POTENCIA Y CALOR

	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)	Potencia (vatios)	Salida de calor (BTU/h)
Activo ¹	873	2977	895	3052
Preparado ¹	118	402	96	327
Modo de reposo ¹	2.3	8	2.4	8
Modo de reposo 2 ¹	-	-	-	-
En espera ¹ (apagado/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Estados de potencia definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR para los equipos de imagen: Versión 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program (programa de gestión de energía federal)

Nota: La información de potencia eléctrica dada no debe ser usada para definir el soporte eléctrico requerido para este producto. Consulte con su representante de Xerox si necesita información detallada.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Humedad relativa (%)	20-80%
Temperatura ambiente	50-90 °F / 10-32 °C

TAMAÑO DEL PRODUCTO

Profundidad	18.7 in.	47.6 cm
Anchura	21.3 in.	54.1 cm
Altura	16.5 in.	42.0 cm
Peso	75 lbs.	34 kg

ESPACIO REQUERIDO

Consulte la Guía del usuario

Para obtener más información sobre las distintas configuraciones, póngase en contacto con el personal de ventas local.

FUENTE DE LUZ

Producto láser clase 1

EMISIONES QUÍMICAS

Metodología de pruebas de emisiones químicas RAL-UZ171

La máquina se ha probado en las condiciones especificadas en la norma en el interior de una sala de 5 m³ con 1 cambio del aire por hora

PARÁMETRO

PARÁMETRO	Concentración	Índice de emisiones
Compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC)	0.199 mg/m ³	9.63 mg/h
Polvo	0.029 mg/m ³	1.00 mg/h
Ozono	0.002 mg/m ³	0.30 mg/h
Estireno	No detectados	0.35 mg/h
Benceno	No detectados	0.002 mg/h



Ficha de datos de seguridad del producto

RUIDO ACÚSTICO

Probado conforme a ISO 7779 y certificado conforme a ISO 9296

	Nivel de potencia acústica LwAd (B)	Nivel de presión acústica LpAd (dBA)
En espera	0	0
continuo	6.9	61

SUMINISTROS

Número(s) MSDS [Europa solamente] 3-1343

Xerox Corporation ha desarrollado esta ficha de datos de seguridad del producto a título informativo como cortesía para los clientes de Xerox. Cualquier decisión relacionada con el uso correcto de esta información la debe tomar el usuario, incluido el uso de la información en relación con el cumplimiento de las leyes, normas y normativas aplicables. Xerox estima que la presente información es correcta en el momento de su publicación, pero no formula declaración o garantía alguna, ni explícita ni implícitamente, sobre su exactitud, integridad o idoneidad para su uso. Al publicar esta ficha de datos de seguridad del producto, Xerox declina cualquier responsabilidad por posibles pérdidas, reclamaciones, deudas o daños que pudieran derivarse de la remisión a la presente información.

Contacto, EE. UU. solamente: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contacto, excepto EE. UU. solamente: ehs-europe@xerox.com