



## Datablad for produktsikkerhet

SDS # : 14-00608

2014-03-10

Revisjon 1

# Phaser 4622 Phaser 4622A

**Produktbeskrivelse**  
**Hastighet (spm)**  
**Monokrom / farger**

Printer  
55 / 65  
Monokrom

### ELEKTRISK INFORMASJON

	110V-127V	220V-240V
Spenning (volt)		
Nominell strømstyrke (ampere):	9.8	5
Frekvens (hertz)	50/60	50/60
Fasetilkopling	enkel	enkel

### STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	873	2977	895	3052
Klar <sup>1</sup>	118	402	96	327
Dvalemodus <sup>1</sup>	2.3	8	2.4	8
Dvalemodus 2 <sup>1</sup>	-	-	-	-
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

### DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %	20-80%
Omgivende temperatur	50-90 °F / 10-32 °C

### PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	18.7 in.	47.6 cm
Bredde	21.3 in.	54.1 cm
Høyde	16.5 in.	42.0 cm
Vekt	75 lbs.	34 kg

### PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

### LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1

### KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL-UZ171  
Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 5 m<sup>3</sup> med 1 luftutvekslinger per time

### PARAMETER

	Konsentrasjon	Utslippsmengde
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	0.199 mg/m <sup>3</sup>	9.63 mg/t
Støv	0.029 mg/m <sup>3</sup>	1.00 mg/t
Ozon	0.002 mg/m <sup>3</sup>	0.30 mg/t
Styren	Ikke registrert	0.35 mg/t
Benzen	Ikke registrert	0.002 mg/t



## Datablad for produktsikkerhet

### AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtrykknivå LpAd (dBA)
Klarstilling	0	0
I drift – kontinuerlig	6.9	61

### FORBRUKSARTIKLER

Nr. på HMS-datablad (bare i Europa) 3-1343

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produktsikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produktsikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Kontakt (bare i USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (bare utenfor USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)